









ATTUATORI

Attuatori per cancelli ad 1 o 2 battenti




ZERO2 - SERVIZIO INTENSIVO	MODELLO	DESCRIZIONE	IVA esclusa
 <p>Attuatore elettromeccanico servizio intensivo per cancelli a battente. Meccanica reversibile in bagno d'olio con vite a ricircolo di sfere SKF. Frizione meccanica. Elettrofreno applicabile per ottenere il blocco dell'anta a fine manovra. Per ante superiori a m. 2 si consiglia l'uso di una serratura elettrica. Angolo di apertura delle ante sino a 120°. Trattamento di cromofosfatazione. Verniciatura a polvere poliestere termoindurente. tensione monofase 230 Vac 50 Hz.</p>	ZERO2/S	Attuatore standard reversibile anta sino a 4 m. Tempo di apertura max 36 secondi.	€ 418,00
	ZERO2/SL	Idem, ma anta sino 5 m, tempo 48 secondi.	€ 436,00
	ZERO2/V	Attuatore veloce reversibile anta sino a 3 m. Tempo di apertura max 26 secondi.	€ 424,00
	ZORO2/VL	Idem, ma anta sino 4 m, tempo 35 secondi.	€ 440,00
	ZERO2/X	Attuatore reversibile anta sino max 6 m. Tempo di apertura max 52 secondi.	€ 514,00
	ZERO2/XL	Idem, ma anta sino 8 m, tempo 69 secondi.	€ 526,00
	EF 230 V	Elettrofreno di stazionamento per blocco ante di lunghezza 2 m.	€ 98,00
	BTX	Centrale di comando per uno o due motori con logica automatica, passo - passo e uomo presente. Doppi ingressi per fotocellula, reverser e fine corsa. Uscita per elettroserratura. Frizione elettronica regolata autotestata e controllo sull'efficienza del limitatore di coppia. 230V 50Hz	€ 154,00



ZERO12 - SERVIZIO RESIDENZIALE	MODELLO	DESCRIZIONE	IVA esclusa
 <p>Attuatore elettromeccanico lubrificato a grasso permanente per uso residenziale. Disponibile nella versione reversibile o irreversibile tramite elettroblocco per ante sino a 4 m. Angolo di apertura massima dell'anta sino 110°. Realizzato in alluminio estruso, anodizzato color argento e particolari in nylon rinferzato. Stelo telescopico in acciaio inox con corsa max 320 mm. Tensione di lavoro 230V 50 Hx. Per ante superiori a 2,5 m si consiglia l'uso di una serratura elettrica.</p>	ZERO12	Attuatore elettromeccanico irreversibile. Tempo di apertura max 20 secondi. Lunghezza anta max 2,5 m.	€ 322,00
	ZERO12-R	Idem, ma reversibile.	€ 274,00
	ZERO12-S	Attuatore elettromeccanico irreversibile per ante sino a 4 m. Tempo di apertura mx 30 secondi.	€ 324,00
	ZERO12-SR	Idem, ma reversibile.	€ 286,00
	BTX	Centrale di comando per uno o due motori con logica automatica, passo - passo e uomo presente. Doppi ingressi per fotocellula, reverser e fine corsa. Uscita per elettroserratura. Frizione elettronica regolata autotestata e controllo sull'efficienza del limitatore di coppia. 230V 50Hz	€ 154,00
	EF 230 V	Elettrofreno di stazionamento per blocco ante di lunghezza 2 m.	€ 98,00
	T.COM R4-2	Trasmettitore bicanale, frequenza 433,92 MHz. Rolling code.	€ 28,00
	RX1-RC	Ricevente monocanale da innesto ad autoapprendimento max 31 codici. Frequenza 433,92 MHz.	€ 54,00

ATTUATORI

Attuatori per cancelli ad 1 o 2 battenti



ZERO12 - SERVIZIO RESIDENZIALE	MODELLO	DESCRIZIONE	IVA esclusa
	FT2-E	Fotocellula da esterno particolarmente stretta. Ad infrarossi modulati con 4 codifiche selezionabili. Portata max 10 m. Alimentazione 12/24 V ac-dc	€ 48,00
	SL-LAMP+ST-SL	Segnalatore lampeggiante non resinato 230 Vac + staffa	€ 28,00
	SEL-E-MS	Selettore a chiave da esterno marcia - stop.	€ 24,00
	ANT-E	Antenna accordata con 4 m di cavo schermato da abbinare alle riceventi RX1-E, RX2-E, RX1-RC, RX2-RC.	€ 20,00

ZERO2 - SERVIZIO INTENSIVO	MODELLO	DESCRIZIONE	IVA esclusa
	ZERO4	Attuatore elettromeccanico interrato in bagno d'olio a servizio intensivo	€ 604,00
	CFC	Cassa di fondazione con coperchio, levismi e chiave di sblocco	€ 222,00
<p>Gruppo elettromeccanico irreversibile in bagno d'olio, da interrare per cancelli a battente. Servizio intensivo, stagno all'immersione (IP67), dotato di frizione meccanica. Rallentamento meccanico a fine manovra tramite levismi interni. Sblocco manuale sull'anta accessibile sia dall'interno che dall'esterno. Trattamento di cataforesi per la protezione contro usura e corrosione. Per ante superiori a 2,5m si consiglia l'utilizzo di una serratura elettrica. Tensione monofase 230 Vac 50 Hz.</p> 	BTX	Centrale di comando per uno o due motori con logica automatica, passo - passo e uomo presente. Doppi ingressi per fotocellula, reverser e fine corsa. Uscita per elettroserratura. Frizione elettronica regolata autotestata e controllo sull'efficienza del limitatore di coppia. 230V 50Hz	€ 154,00

I prezzi, in Euro si intendono franco nostro magazzino.

La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione.

Garanzia a norma di Legge.